

Taladro-Atornillador C/Percusión 12V Max (CXT) 0-1,700rpm/0-450rpm (Max. Torque 30/14 Nm.) / 1 Batería Li-ion 1.5Ah + Cargador DC10WC (Cargador Normal) Mod: HP331DWY

Taladro-Atornillador C/Percusión 12V Max

- Potencia del motor mejorada para aplicación de alta velocidad y torque máximo de apriete.
- Empuñadura ergonómica para aplicaciones de perforación / atornillado.
- Circuito de protección de la batería es activado cuando la temperatura está alta para protegerla contra daños causados por descarga, sobrecarga y temperatura elevada.
- Mandril de cierre rápido de 10mm (3/8") con sonido "click" para indicar que la broca está totalmente fijada.
- Luz LED única de trabajo con funciones de pre y post accionamiento.



Características Técnicas

Capacidad:	Acero/Madera/Mampostería: 10 / 21 / 8 mm (3/8" / 13/16" / 5/16")
Impactos por minuto:	Alto / Bajo :0 – 25.500 / 0 – 6.750
Velocidad sin carga:	Alto / Bajo :0 – 1.700 / 0 – 450
Torque máximo:	Fuerte / Suave : 30 / 14 N·m (270 / 130 in.lbs.)
Máximo Torque de Bloqueo:	28 N·m (250 in.lbs.)
Dimensiones:	201x66x209 mm
Peso neto:	1,1 kg