

## Martillo de Combinación SDS-PLUS 26 mm. 800 W. 0-1.200 rpm. 3 modos. 2,8 kg.

Mod: HR2630

### Martillo de Combinación

Modelo: HR2630

- Empuñadura de fácil agarre diseñada para proveer un máximo impulso de potencia.
- Tres modos de operación: Martilleo, martilleo con rotación y sólo rotación.
- Menos inestabilidad de la broca
- Broquero de un solo toque permite un fácil cambio de broca.
- Palanca de cambio del modo de operación posicionada debajo de la caja de engranes, para reducir la posibilidad de ruptura.

Nivel de vibración: Persn. con rotación Concreto:15,0 m/s<sup>2</sup>

Vibración factor K: Persn. con rotación Concreto:1,5 m/s<sup>2</sup>

Nivel de vibración: Función Persn. empuñadura lateral:9,5 m/s<sup>2</sup>

Vibración factor K: Función Persn. empuñadura lateral:1,5 m/s<sup>2</sup>

Nivel de vibración: Perforación en metal:2,5 m/s<sup>2</sup> or less

Vibración factor K: Perforación en metal :1,5 m/s<sup>2</sup>



### Características Técnicas

Potencia de entrada:	800W
Capacidad:	Concreto : 26 mm (1") Core Bit: 68 mm Core Bit Diamantada 80mm Madera: 32 mm
Carreras por minuto(SPM):	0 – 4.600
Velocidad sin carga:	0 – 1.200
Nivel Sonoro de Presión:	90 dB(A)
Nivel Acústico de Potencia:	101 dB(A)
Ruido factor K:	3 dB(A)
Dimensiones(L x A x A):	385x77x209 mm (15-1/8"x3"x8-1/4")
Peso neto:	2,8 kg (6,2 lbs)
Cable de conexión:	2,5 m (8,2 ft)