

Taladro-Atornillador C/Percusión 13 mm.

Mod: DHP484Z

TALADRO-ATORNILLADOR C/PERCUSIÓN 13 MM. (SIN BATERÍA NI CARGADOR)

- Proporciona hasta un 55% de mayor velocidad de perforación que el modelo anterior.
- Caja de engranajes de aluminio crea la impresión de rigidez a la máquina.
- Diseño compacto y ergonómico con solo 182mm (7-1/8") de longitud.
- 2 velocidades variables (RPM 0-500 & 0-2,000) para amplia variedad de aplicaciones de taladro, fijación y percusión.
- IPM 0-30,000 para rápida percusión en materiales de mampostería.



Características Técnicas

Capacidad:	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 38 mm (1-1/2") Mampostería: 13 mm (1/2")
Capacidad del Mandril:	1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2")
Impactos por minuto:	Alto/Bajo: 0 – 30.000 / 0 – 7.500
Velocidad sin carga:	Alto/Bajo: 0 – 2.000 / 0 – 500
Torque máximo:	Fuerte/Suave: 54 / 30 N·m
Máximo torque de bloqueo:	60 N·m
Dimensiones (L x A x A):	182x79x261 mm
Peso neto:	1,6 Kg